

QUINTIN CERTIFICATIONS, notified body identified under number 2927, awards the EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

QUINTIN CERTIFICATIONS, organisme notifié identifié sous le numéro 2927, attribue l'Attestation d'examen UE de type

N° 2927/4815/160/09/24/0083

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements

Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE <i>EPI</i>	Category III – PPE against fall from height <i>Catégorie III – EPI contre les chutes de hauteur</i>
TYPE <i>Type</i>	Retractable fall arrester <i>Antichute à rappel automatique</i>
Technical referential <i>Référentiel technique</i>	EN 360:2023 <i>Equipment also tested according to the relevant requirements of the European standard EN 1496:2017 (not covered by PPE regulation 2016/425) as type A rescue lifting device under report RQC2024-029-1.</i> <i>Equipement également testé selon les exigences applicables de la norme européenne EN 1496 :2017 (non couvert par le règlement européen 2016/425) comme système de sauvetage par élévation type A sous le rapport RQC2024-029-1.</i>
Trademark : <i>Marque commerciale</i>	SAVER
References : <i>Références</i>	GSE430P IN-2598
Manufacturer: <i>Fabricant</i>	Retractable fall arrester <i>Antichute à rappel automatique</i>

Description : Retractable fall arrester block in aluminium with HMPE synthetic rope Ø 5 mm length 30 m and spliced termination with integrated swivel snap hook with fall indicator in steel ref N-3615.
Description :
It can be used in overhead vertical application only by users with rated load between 60 and 141 kg with the snap hook connected to the harness, connecting the block to the harness is not allowed.

Antichute à rappel automatique en aluminium avec câble synthétique HMPE Ø 5 mm longueur 30 m et terminaison épissée avec mousqueton pivotant intégré et indicateur de chute en acier réf N-3615.

Il ne peut être utilisé en application verticale sous face que par des utilisateurs ayant une charge nominale comprise entre 60 et 141 kg avec le mousqueton connecté au harnais, la connexion du bloc au harnais n'est pas autorisée.

Detailed description in EU type examination report : RQC2024-028-1.
Description détaillée dans le rapport d'examen UE de type



Date of issue (day/month/year): 24/09/2024
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): 1st edition
Date de renouvellement (jour/mois/année) 1^{ère} édition

Date of expiry (day/month/year): 23/09/2029
Date d'expiration (jour/mois/année)

The Head of QUINTIN CERTIFICATIONS
Le gérant de QUINTIN CERTIFICATION
Signature : 24/09/2024



G. QUINTIN
Validation électronique

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).
The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate (article 7.2 – annex V)
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)
QUINTIN CERTIFICATIONS does not allow partial reproduction of this document and reproduction of the COFRAC logo. The full reproduction of this document is the only one allowed
QUINTIN CERTIFICATIONS n'autorise pas la reproduction partielle de ce document et la reproduction du logo Cofrac. La reproduction intégrale de ce document est seule autorisée